

Aanleverspecificaties

Media, DataBestanden, kleurprofielen

In de aanleverspecificaties staan de standaard specificaties vermeld waarmee Zelos werkt, in overleg kan hiervan afgeweken worden.

Media:

- CD-Rom (700 mb)
- DVD (4.7 gb)
- USB-Stick
- e-mail: data@zelos.nl maximaal 5mb
- ftpserver: <ftp.zelos.nl>, login= Gast, Password= ZLALK921

Data bestanden

- Office Excel t/m versie 2010
- Office Access t/m versie 2010
- Borland dBase t/m versie 5.5
- TXT met vaste recordlengte
- TXT Delimited bijvoorbeeld: tab , ; | ~

TXT bestanden altijd recordlay-out meeleveren.

Bij ontdebelen van bestanden moeten de postcode, huisnummer en toevoeging in gescheiden velden worden aangeleverd.

Ieder record moet dezelfde structuur hebben.

Buitenlandse adressen aangeven door landcode of landnaam.

Bestanden kunnen worden gecomprimeerd met Winzip of Winrar voor windows en PKzip voor DOS, dan wel PKunzip meeleveren.

Kleurprofielen

- Standaard ICC
- Zelos iGen3/4 Gloss
- Zelos iGen3/4 Matt

Deze profielen zijn te downloaden onder het kopje 'specs' op www.zelos.nl

Aanleverspecificaties

Tekst, Beelden, Logo, Handtekeningen

In de aanleverspecificaties staan de standaard specificaties vermeld waarmee Zelos werkt, in overleg kan hiervan afgeweken worden.

Tekst bestanden

- Office Word t/m versie 2010
- Dos platte tekst
- InDesign t/m versie CS5
- PDF Acrobat t/m versie 9.3.4

Beelden, Logo, Handtekeningen

- BMP
- JPG HiRes
- PDF Acrobat t/m versie 9.3.4
- EPS t/m versie CS5
- PSD t/m versie CS5
- TIF voor print
- GIF voor Internet

Beelden in photoshop bedoeld om variabel te maken (XMPie) moeten in overleg voor de aanlevering van de Actie's.

Hoge Resolutie PDF

Graag willen wij hoge resolutie PDF bestand met alle fonts en illustraties erin. Dit geeft meer zekerheid over het eindresultaat. PDF-bestanden kunnen gemaakt worden met Adobe Acrobat Distiller, ook bij aflopend printwerk, minimaal 3 mm, de snijmarks meeleveren. Maximaal 300 dpi.

Open bestanden

Als u open bestanden aanlevert dan graag er voor zorgen dat u alle in het opgemaakte bestand gebruikte Afbeeldingen, illustraties en lettertypen bijlevert.

Fonts

Fonts in Adobe Type TTF OTTF
Postscript Type 1 PFB
Encoding Table PCSUN, PC850

Algemeen

RGB en duotoon afbeeldingen omzetten naar CMYK Resolutie 300 dpi 100%.
CMYK Zwart voor printers is 0-0-0-100.
Randafloop minimaal 3mm.
Aparte opmaak voor stans, preeg of spotvernis.
Transparantie gebruik kan leiden tot problemen of vertraging op de printer.
DCS in photoshop niet gebruiken.

Aanleverspecificaties

Materialen

Expeditie

- De expeditie is dagelijks geopend van 8:00 uur tot 16:30 uur, buiten dit tijdstip kan alleen in overleg.
- Specificaties, aantallen en leverancier vermelden op paklijst of vrachtbrief
- Materialen zonder vrachtbrief worden niet aangenomen.
- Beschadigde materialen worden alleen aangenomen in overleg met de klant en na het vastleggen d.m.v. van een foto.
- Dozen mogen niet zwaarder zijn dan 12,5 kg.
- Aantal dat in de doos zit vermelden op de doos.
- Materiaal verpakken in dozen.
- Een soort per doos.
- Palletlevering voorzien van transparante (krimp)folie.
- Zelos wordt tijdig geïnformeerd over:
 - *Omschrijving van de Materialen.*
 - *Leverdatum.*
 - *Verpakking.*
 - *Aantal.*

Rollen Papier

- Maximaal 2 rollen op een pallet.
- Rollen met keg verankeren.
- Pengat 70 mm.
- Maximale hoogte rol 1.20 meter.
- Maximale breedte rol 457.2 mm waarvan maximale printbreedte 434.3 mm
- Let op met krimpfolie voor beschadiging pin-gaten.